

## Elcometer 2050 高精度粒度計(シングルチャンネル)

塗料、顔料、インク、上塗り剤、チョコレートなど、様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する、シングルチャンネルの高精度粒度計です。

ゲージは硬質ステンレス製で、上面に刻まれているマイクロン単位の目盛は、精度は、 $\pm 3\mu\text{m}$  (0.12mil)と $\pm 5\%$ のいずれか大きな方になります。溝の幅は12mm(0.47インチ)、長さは200mm (7.87インチ)です。

溝は1本のみです。



適合規格:

ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1 DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046

### 仕様

コード番号 メートル単位	型式 インベリアル単位	型式	測定範囲		目盛		証明書
			( $\mu\text{m}$ )	(mils)	( $\mu\text{m}$ )	(mils)	
K0002050M001	K0US2050M001	Elcometer 2050/1	0 - 25	0 - 1	1	0.05	○
K0002050M002	K0US2050M002	Elcometer 2050/2	0 - 50	0 - 2	2	0.1	○
K0002050M005	K0US2050M005	Elcometer 2050/5	0 - 100	0 - 4	5	0.2	○
K0002050M008	K0US2050M008	Elcometer 2050/8	0 - 250	0 - 10	12.5	0.5	○
精度は	$\pm 3\mu\text{m}$ (0.12mil)と $\pm 5\%$ のいずれか大きな方になります						
本体寸法	312 x 270 x 79mm (12.3 x 10.6 x 3.1インチ)						
重量	1.75kg (3.85ポンド)						
内用品	Elcometer 2050高精度粒度計 (ゲージ本体とスクレーパー)、キャリーケース、取扱説明書						

### アクセサリ

KT002030N001 Elcometer 2050の交換用スクレーパー

○ 校正証明書 (オプション)