

Elcometer 3580 Aplicador de película con cuchilla

El Elcometer 3580 se fabrica en una amplia gama de anchos de película y tiene los lados extendidos para confinar el revestimiento durante la aplicación, siendo el medidor ideal para el laboratorio.

El espesor de la película se puede ajustar por saltos de 10 micrómetros desde 0 a 6 mm utilizando dos tornillos micrométricos que forman parte de la unidad.

Fabricado en aluminio anodizado, con un cuerpo de aplicación constituido por una hoja biselada, el Elcometer 3580 se recomienda para aplicar manualmente fluidos espesos de gran viscosidad sobre sustratos sólidos y plano.



Elcometer 3580



NORMAS:
ASTM D 823-E

Características Técnicas

C

| Referencia | Modelo | Espesor de la película | | Ancho de la película* | | Certificado |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|----------|-------------|
| | | μm | | mm | pulgadas | |
| K0003580M201 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/1 | 0 - 5000 | | 50 | 2 | ○ |
| K0003580M202 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/2 | 0 - 6000 | | 75 | 3 | ○ |
| K0003580M203 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/3 | 0 - 6000 | | 100 | 4 | ○ |
| K0003580M204 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/4 | 0 - 6000 | | 125 | 5 | ○ |
| K0003580M005 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/5 | 0 - 6000 | | 150 | 6 | ○ |
| K0003580M006 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/6 | 0 - 6000 | | 175 | 7 | ○ |
| K0003580M007 | Aplicador de película con cuchilla Elcometer 3580/7 | 0 - 6000 | | 200 | 8 | ○ |

* Añada 15mm (0.6") a la anchura de la película para calcular la anchura total del aplicador

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.